

GROHE

GROHE

Serie:
ESSENCE /
EUPHORIA /
RAINSHOWER /

Dostępne
od ręki

INSTALBUD

... i dalej nie szukaj!

1 29 192 KFI **Essence 2-otworowa bateria umywalkowa**
Rozmiar M



- ścienna
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- 23 571 000 (zamawiany osobno)
- bez elementów do zabudowy podtynkowej
- metalowa rozeta
- metalowa dźwignia
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- GROHE Water Saving perlator 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide regulowany perlator
- rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
- wysięg wylewki 133 mm
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- Wariant produktu: Professional

2 24 172 KFI **Essence Bateria umywalkowa, Rozmiar S**



- montaż jednootworowy
- metalowa dźwignia
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- z ogranicznikiem temperatury
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- GROHE Water Saving perlator 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide regulowany perlator
- GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
- bez zestawu odpływowego
- gładkie wężę przyłączeniowe

*Szczegóły oferty u handlowców

3 24 176 KFI Essence Bateria umywalkowa, Rozmiar M



- montaż jednootworowy
- metalowa dźwignia
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- z ogranicznikiem temperatury
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- GROHE Water Saving perlator 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide regulowany perlator
- GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
- obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu
- bez zestawu odpływowego
- giętkie węże przyłączeniowe
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- Wariant produktu: Professional

4 24 167 KFI Essence Jednouchwytna bateria do obsługi dwóch wyjść wody



- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
- metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
- metalowa dźwignia
- automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
- wydajność przepływu: wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
- element montażowy zamawiany osobno

5 29 507 KFO Groitherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody



- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
- metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
- wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
- GROHE TurboStal głowica termostatyczna
- GROHE ProGrip uchwyty z radełkową strukturą
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
- wbudowane zawory zwrotne i siłka do zanieczyszczeń
- możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
- element montażowy zamawiany osobno
- wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min, wyjście B+C = 29 l / min

6 30 505 KFO Essence Jednouchwytna bateria zlewomywalkowa, DN 15



- wysoka wylewka
- montaż jednootworowy
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- GROHE AquaGuide regulowany perlator
- obrotowa wylewka
- regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
- giętkie węże przyłączeniowe
- system szybkiego montażu
- zintegrowany ogranicznik temperatury
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- Wariant produktu: Professional

***Szczegóły oferty u handlowców**

7 30 504 KFO Essence Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15



- wysoka wylewka
- montaż jednootworowy
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
- regulator przepływu
- wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ przysznic SpeedClean
- metalowa głowka natrysku
- obrotowa wylewka
- kąt obrotu 360°
- zintegrowany zawór zwrotny
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- giętkie węże przyłączeniowe
- metalowy zestaw montażowy
- zintegrowany ogranicznik temperatury
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- Wariant produktu: Professional

8 30 503 KFO Essence Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15



- montaż jednootworowy
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- regulator przepływu
- zintegrowany ogranicznik temperatury
- profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
- GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
- przełącznik: strumień laminarny / przysznic SpeedClean
- automatyczne przełączanie na strumień laminarny
- metalowa głowka natrysku
- GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
- wylewka obrotowa
- kąt obrotu 360°
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- giętkie węże przyłączeniowe
- metalowy zestaw montażowy

9 30 590 KFO GROHE Blue Pure Minta Bateria filtrująca z wyciąganą wylewką



- elementy składowe:
- GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
- montaż jednootworowy
- wylewka L
- wyciągana wylewka z perlatozem
- oddzielne pokrętko dla wody przefiltrowanej
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- obrotowa wylewka
- kąt obrotu 360°
- oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
- giętkie węże przyłączeniowe

10 22 126 KFO Euphoria Cosmopolitan Stick Jednostrumieniowy przysznic ręczny



- strumień Rain
- GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9.5 l/min
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży przysznicowych.
- nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

***Szczegóły oferty u handlowców**

11 22 127 KFO Rainshower SmartActive 130 Prysznic ręczny 3 strumienie



- powierzchnia natrysku w kolorze phantom black
- strumień Rain i Jet z funkcją Drip-Stop oraz ActiveMassage
- GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
- nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

12 22 118 KFO Rainshower Kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15



- gwint zewnętrzny
- z okrągłą rozetą
- zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
- GROHE Long-Life powłoka chromowana

13 22 117 KFO Rainshower Uchwyt prysznicowy ścienny



- gwint zewnętrzny
- z okrągłą rozetą
- zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
- GROHE Long-Life powłoka chromowana

14 28 388 KF1 Silverflex Wąż prysznicowy



- 1750 mm
- gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
- złączka stożkowa z funkcją TwistStop
- odporność na ciśnienie do 5 bar
- wytrzymałość na rozciąganie 500 N
- odporność na temperaturę do 70°C
- odporność na skręcenia
- uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
- GROHE Long-Life powłoka chromowana

15 22 125 KFO Rainshower SmartActive Drażek prysznicowy, 900 mm



- z uchwytnymi ściennymi
- regulowany i przesuwany uchwyt
- system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytnymi drążka dla dostosowania do istniejących otworów)
- GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
- półka GROHE EasyReach
- GROHE Long-Life powłoka chromowana

16 22 121 KFO Rainshower Mono 310 Deszczownica z ramieniem 422mm, 1 strumień



- elementy składowe:
- deszczownica Rainshower 310, powierzchnia natrysku w kolorze phantom black
- 1 rodzaj strumienia:
- GROHE PureRain
- ramię prysznicowe Rainshower 422 mm
- GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

17 22 120 KFO Euphoria System SmartControl 310 Duo System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego



- elementy składowe:
- ramię prysznicowe 450 mm
- wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
- SmartControl termostat
- przełącznik deszczownic/prysznic ręczny
- Rainshower SmartActive 310 deszczownica
- 2 rodzaje strumieni
- GROHE PureRain, ActiveRain
- słuchawka prysznicowa Euphoria 110 Massage, powierzchnia natrysku w kolorze phantom black
- 3 rodzaje strumieni:
- Rain, SmartRain, Massage
- regulowany uchwyt prysznicza
- Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
- GROHE TurboStat głowica termostatyczna
- GROHE ProGrip uchwyty z radekowaną strukturą
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- GROHE SafeStop przy 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
- przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
- GROHE EasyReach zintegrowana półka
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
- przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
- min. przepływ 7 l/min.

18 38 732 KFO Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający



- do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop
- do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1
- montaż pionowy i poziomy
- 156 x 197 mm
- z ABS
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- do zastosowania z Rapid SLX i Uniset ze spłuczką GD2
- do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

***Szczegóły oferty u handlowców**

19 38 505 KFO Skate Air Przycisk uruchamiający



- do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop
- montaż pionowy
- 156 x 137 mm
- z ABS
- GROHE Long-Life powłoka chromowana
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
- do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)